

NYB Герметичный пластинчатый фильтр высокой эффективности										
Модель	Площадь фильтрации (м ²)	Объём осадка (л)	Производительность (т/сутки)			Рабочее давление (Мпа)		Рабочая температура (°C)	Объём фильтровального резервуара (л)	Вес аппарата (кг)
			Масло	Смола	Напиток	Номинальное давление	Максимальное давление			
NYB-2	2	30	0.4-0.6	1-1.5	1-3	0.1-0.4	0.5	≤150	120	300
NYB-4	4	60	0.5-1.2	2-3	2-5				250	400
NYB-7	7	105	1-1.8	3-6	4-7				420	600
NYB-10	10	150	1.6-3	5-8	6-9				800	900
NYB-12	12	240	2-4	6-9	8-11				1000	1100
NYB-15	15	300	3-5	7-12	10-13				1300	1300
NYB-20	20	400	4-6	9-15	12-17				1680	1700
NYB-25	25	500	5-7	12-19	16-21				1900	2000
NYB-30	30	600	6-8	14-23	19-25				2300	2500
NYB-36	36	720	7-9	16-27	23-31				2650	3000
NYB-40	40	800	8-11	21-34	30-38				2900	3200
NYB-45	45	900	9-13	24-39	36-44				3200	3500
NYB-52	52	1040	10-15	27-45	42-51				3800	4000
NYB-60	60	1200	11-17	30-52	48-60				4500	4500
NYB-70	70	1400	12-19	36-60	56-68				5800	5500
NYB-80	80	1600	13-21	40-68	64-78				7200	6000
NYB-90	90	1800	14-23	43-72	68-82				7700	6500
Модель	Диаметр корпуса (мм)	Расстояние между фильтровальными пластинами (мм)		Выход и вход (мм)	Переливная труба (мм)	Отверстие для сброса шлама (мм)	Высота (мм)	Занимаемая площадь (мм*мм)		
NYB-2	∅400	50		DN25	DN25	DN150	1550	620*600		
NYB-4	∅500	50		DN40	DN25	DN200	1800	770*740		
NYB-7	∅600	50		DN40	DN25	DN250	2200	1310*1000		
NYB-10	∅800	70		DN50	DN25	DN300	2400	1510*1060		
NYB-12	∅900	70		DN50	DN40	DN400	2500	1610*1250		
NYB-15	∅1000	70		DN50	DN40	DN400	2650	1710*1350		
NYB-20	∅1000	70		DN50	DN40	DN400	2950	1710*1350		
NYB-25	∅1100	70		DN50	DN40	DN500	3020	1810*1430		
NYB-30	∅1200	70		DN50	DN40	DN500	3150	2030*1550		
NYB-36	∅1200	70		DN65	DN50	DN500	3250	2030*1550		
NYB-40	∅1300	70		DN65	DN50	DN600	3350	2130*1560		
NYB-45	∅1300	70		DN65	DN50	DN600	3550	2130*1560		
NYB-52	∅1400	75		DN80	DN50	DN600	3670	2230*1650		
NYB-60	∅1500	75		DN80	DN50	DN600	3810	2310*1750		
NYB-70	∅1600	80		DN80	DN50	DN600	4500	3050*1950		
NYB-80	∅1750	80		DN80	DN50	DN600	4500	3210*2100		
NYB-90	∅1850	80		DN80	DN50	DN600	4500	3300*2200		
Самоочищающийся фильтрующий агрегат с фильтрующим элементом серии ZX										
Площадь фильтрующей поверхности (м ²)		Диаметр корпуса (мм)		Рабочее давление (Мпа)		Рабочая температура(°C)		Номинальная точность фильтрации (микрон)		
0,25-100		∅300, ∅400, ∅500, ∅600, ∅800, ∅1000, ∅1200, ∅1400, ∅1600, ∅1800		0,4		120°C Рабочая температура, связанная с материалом фильтра рукавного фильтра		1, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 65, 75, 80, 100, 120...		



+7 985 689 76 86
 www.ju-neng.ru
 info@ju-neng.ru

Автоматический пластинчатый герметичный фильтр серии MYB									
Модель	Площадь фильтрации (м ²)	Производительность (т/сутки)			Рабочее давление (МПа)		Объем фильтровального резервуара (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (мм)
		Пищевые продукты	Нефтехимия	Масло	Номинальное давление	Максимальное давление			
MYB-5	5	2-3	2-5	1-1.2	0,1-0,4	0,5	600	2100	1500*1300*1950
MYB-7	7	4-6	5-7	1.4-2			780	2500	1600*1400*2000
MYB-10	10	6-8	7-9	2-3			1200	2800	1700*1500*2320
MYB-15	15	9-12	11-13	3-5			2000	3800	2050*2100*1900
MYB-20	20	12-16	15-17	5-7			2200	4200	2050*2100*2200
MYB-25	25	15-20	19-21	7-9			2500	4500	2050*2100*2600
MYB-30	30	18-24	23-25	9-11			4700	5800	2600*2500*3600
MYB-35	35	21-27	27-29	11-13			4900	6500	2600*2500*3800
Пластинчатый фильтр серии SYB									
Артикул	Площадь фильтрации (м ²)	Диаметр пластин (мм)		Рабочее давление (Мпа)		Габаритные размеры (мм)			
SYB-2	2	400		0,4		900*3480			
SYB-3	3	600				1200*3650			
SYB-5	5	600				1200*4050			
SYB-7	7	800				1400*3900			
SYB-10	10	1000				1900*4000			
SYB-15	15	1000				1900*4400			
SYB-20	20	1000				1900*4950			
SYB-25	25	1000				1900*5480			
SYB-30	30	1000				1900*6100			
SYB-35	35	1000				1900*7112			
SYB-40	40	1250				2300*6210			
SYB-45	45	1250				2300*6520			
SYB-55	55	1250				2300*7220			
SYB-65	65	1250				2300*8040			
Артикул	Площадь фильтрации (м ²)	Диаметр пластин (мм)				Рабочее давление (Мпа)		Габаритные размеры (мм)	
SYB-D-2	2	400		0,4		1500 × 2500			
SYB-D-3	3	600				1700 × 2200			
SYB-D-5	5	800				1900 × 2300			
SYB-D-6	6	800				1900 × 2450			
SYB-D-7	7	800				1900 × 2550			
SYB-D-10	10	800				1900 × 2800			
SYB-D-12	12	1000				2100 × 2600			
SYB-D-15	15	1000				2100 × 2800			
SYB-D-20	20	1000				2100 × 3200			
Горизонтальный пластинчатый фильтр серии WYB									
Площадь (м ²)		Диаметр Барабана (мм)	Рабочее давление (Мпа)	Рабочая температура (°C)		Производительность (т/ч.м ²)			
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 120, 140, 160, 180, 200		900, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000	0,4	150		Масло		0,2	
						Напитки		0,8	



+7 985 689 76 86
 www.ju-neng.ru
 info@ju-neng.ru

Многоцелевые машины для фильтрации, промывки, сушки (три в одном) серии GXG

Модель	Диаметр барабана (мм)	Рабочее давление (Мпа)	Номинальный объем (м ³)	Площадь фильтрации (м ²)	Высота фильтровального элемента (мм)
GXG-600	600	-0,1 - 0,3	0,2	0,28	150
GXG-800	800	-0,1 - 0,3	0,5	0,5	180
GXG-1200	1200	-0,1 - 0,3	1,3	1,1	250
GXG-1600	1600	-0,1 - 0,3	2,8	2,0	350
GXG-2000	2000	-0,1 - 0,3	4,8	3,1	400
GXG-2400	2400	-0,1 - 0,3	6,5	4,5	450
GXG-2600	2600	-0,1 - 0,3	8,7	5,3	450
GXG-2800	2800	-0,1 - 0,3	12	6,0	450
GXG-3000	3000	-0,1 - 0,3	13	7	500
GXG-3200	3200	-0,1 - 0,3	14,5	8	500

Мешочный фильтр серии DL

Артикул	Площадь фильтрации (м ²)	Диаметр отверстия на входе и выходе (мм)	Максимальный расход (м ³ /ч)	Максимальное рабочее давление (Мпа)	Максимальная рабочая температура(°C)	Номинальная точность фильтрации (мкм)
DL- 1P1S	0.25	DN 40	10	0,4	120°C Рабочая температура, связанная с материалом мешочного фильтра	1, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 65, 75, 80, 100.....1200
DL- 1P2S	0.5	DN 40	20			
DL- 4P1S	1	DN 80	40			
DL- 4P2S	2	DN 80	80			
DL- 6P1S	1.5	DN 100	60			
DL- 6P2S	3	DN 100	120			
DL- 8P1S	2	DN 125	80			
DL- 8P2S	4	DN 125	160			
DL- 10P2S	5	DN 125	200			
DL- 12P2S	6	DN 150	240			
DL-16P2S	8	DN 150	320			
DL- 20P2S	10	DN 200	400			
DL- 24P2S	12	DN 200	480			
DL- 28P2S	14	DN 200	560			
DL- 32P2S	16	DN 200	640			

Фильтр тонкой очистки серии SZL

Артикул	Площадь фильтрации (м ²)	Производительность (т/ч)	Рабочее давление (МПа)	Рабочая температура (°C)	Диаметр входы и выходы (мм)	Диаметр фильтровального диска (мм)	Диаметр корпуса (мм)	Габаритные размеры (мм) Ø* высота
SZ L-1.5	1.5	2	≤0.3	≤150	DN 50	Ф275	400	550*975
SZ L-3	3	4			DN 50	Ф533	600	900*1700
SZ L-5	5	7			DN 50	Ф685	800	1100*1800
SZ L-7	7	10			DN 50	Ф685	800	1100*2050
SZ L-10	10	13			DN 50	Ф840	900	1200*2000
SZ L-12	12	15			DN 50	Ф840	900	1200*2150
SZ L-15	15	18			DN 50	Ф840	900	1200*2400



+7 985 689 76 86
www.ju-neng.ru
info@ju-neng.ru

Фильтр серии TL						
Модель	Диаметр корпуса (мм)	Тонкость фильтрации (Мпа)	Рабочее давление (Мпа)	Рабочая температура (°C)	Диаметр входы и выходы (мм)	Габаритные размеры (мм)
TL(O)-3×500	Ø219	1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125	0,4	120	DN40	Ø360×1110
TL(O)-6×500	Ø273				DN50	Ø425×1230
TL(O)-8×500	Ø300				DN50	Ø485×1230
TL(O)-12×500	Ø400				DN65	Ø620×1360
TL(O)-22×500	Ø500				DN80	Ø730×1430
TL(O)-35×500	Ø600				DN100	Ø845×1500
Барабанный вакуумный фильтр серии YZL						
Артикул	Площадь фильтрации (м ²)		Размеры ДхШхВ (мм)		Вес (кг)	
YZL12	0,12		1000*900*1600		1000	
YZL54	0,54		2000*2000*1900		3500	
YZL108	1,08		2300*2000*1900		5000	
YZL144	1,44		2500*2100*2200		6300	
YZL216	2,16		3000*2300*2200		8000	
YZL288	2,88		3600*2400*2500		9500	
YZL320	3,20		3100*2900*3200		12500	
YZL432	4,32		3700*3000*3200		15500	
YZL576	5,76		4000*3000*3200		19000	
YZL768	7,68		4300*3400*4000		25000	